



Vernici in polvere
Powder Coating
Pulverlacke
Peinture Poudre
Pintura en Polvo

Selac[®] A100BUC Strukturní aditivum

Technický list

Popis

Speciálně navržené práškové aditivum určené k vytváření hrubě strukturních povrchů ze standardních hladkých práškových barev jednoduchým manuálním zamícháním.

Použití

Tento produkt je použitelný pro vnitřní venkovní práškové barvy, protože nemá žádný vliv na mechanické nebo povětrnostní vlastnosti původního prášku.

Pro snížení rizika kontaminace jiných produktů tímto práškem se důrazně doporučuje pracovat bez vracení prostříkaného prášku.

Při ukončení práce s práškem smíseným s tímto aditivem musí být každá součást použitého zařízení velmi důkladně vyčištěna.

Dávkování

Pro dosažení nejlepšího vzhledu strukturního povrchu se doporučuje přidávat do 1,5 hm. % tohoto aditiva a nepřekračovat tuto úroveň.

Stanovení vhodného množství přídatku aditiva musí být uživatelem předem odzkoušeno pro každou konkrétní barvu.

Proces míchání

Aby byl dosažen dobrý výsledek, musí být aditivum s práškem velmi dobře zamícháno.

Pro snadnější zamíchání je možné předmíchat toto aditivum v daném množství nejprve ručně v menším množství prášku, a teprve pak tuto směs smísit se zbylým množstvím upravovaného prášku.

Technické vlastnosti

Měrná hmotnost : 0,90 - 1,10 kg/l

Skladování

Výrobek musí být skladován v uzavřených krabicích, na suchém místě s teplotou nepřevyšující 30°C. Při dodržení těchto podmínek může být garantována skladovatelnost nejméně 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření

Doporučujeme dodržovat všechna hygienická pravidla a správné pracovní postupy, a zamezit úniku do životního prostředí. Více informací najdete v bezpečnostním listu k přípravku.

Výše uvedené informace vycházejí ze zkušeností výrobce i specializovaných laboratoří, přesto nezbavují uživatele vlastní odpovědnosti za veškeré používání, zkoušení a nakládání s tímto produktem.

Výhradní dovozce a prodejce pro ČR a SR :
OK-COLOR, spol. s.r.o.
www.okcolor.cz

10-2010

